Byggvarudeklaration

Miljödeklaration

2013-05-21

Elegant Väggfärg halvmatt

1. GRUNDDATA

Produktidentifikation

Varunamn: **Elegant Väggfärg halvmatt**
Varugrupp: Vägg- och takfärg inomhus

Vid ändrad deklaration:

Ändringen avser: Uppdatering av emissionsuppgift

Ersätter version från (datum): 2013-01-09

Övriga upplysningar: Denna deklaration identifieras genom namn på produkten och utfärdandedatum.

2. LEVERANTÖRSUPPGIFTER

Företagsnamn:	Tikkurila Sverige AB	Organisationsnr:	556001-8300
Besöksadress:	Textilgatan 31	Telefon 1:	08-775 60 00
Postadress:	120 86 Stockholm	Telefon 2:	08-775 61 00
Webplats:	www.beckers.se	Kontaktperson:	Miljö o Kvalitet
		E-post:	se.productsafety@tikkurila.com

Har företaget ett miljöledningssystem? ☑ Ja ☐ Nej

Företaget är certifierat enl ☑ ISO9000 ☑ ISO14001 ☐ Annat Om annat, specificera:

3. VARUINFORMATION

Land för sluttillverkning: Kan av marknads- och tillverkningsskäl ej anges.
Användningsområde:

Säkerhetsdatablad finns: ☑

Klassificering enl KEMi/EU: Ej klassificerad

VOC*: 10 g/l VOC-kategori*: a *Enligt direktiv 2004/42/EG, även BREEAM.

Miljömärkning: Ja, EU-Blomman, Svanen och Astma & Allergiförbundets märkning. Licensnummer: SV/7/3 resp 396001

Registrerad i BASTA: ☑
Registrerad i BETA: ☐

4. INNEHÅLL

Ingående material	Ingående ämnen	Vikt-%	CAS-Nr	Klassificering
Bindemedel	Akrylatpolymer	10 - 25	-	Icke klassificerad
Lösningsmedel	Vatten	50 -75	7732-18-5	Icke klassificerad
Pigment/Fyllnadsmedel	Dolomit	2,5 - 10	16389-88-1	Icke klassificerad
Pigment/Fyllnadsmedel	Titandioxid	10 - 25	13463-67-7	Icke klassificerad

Klassificering enligt EU:s ämnes- och preparatdirektiv.
Lösningsmedlen avgår vid byggskedet, och kommer inte att finnas kvar vid bruksskedet.

5. PRODUKTIONSSKEDET

Tillverkning av färg/lim/fog/spackel sker genom blandning, ofta i två steg: förblandning och färdigställning. Den färdigblandade produkten fylls på emballage för leverans till kund. Alla ingående insatsvaror levereras ut i den färdiga produkten. Energiåtgången i fabrik är koncentrerad till blandningsmaskiner och transportband, och är relativt sett låg. Emissioner från tillverkningen är försumbara och mängden restprodukter likaså.

6. DISTRIBUTION AV FÄRDIG VARA

Retursystem för lastbärare utnyttjas. Produktemballage återtas inte av tillverkaren, producentansvaret för förpackningar uppfylls genom anslutning till fti (REPA). I varje kommun finns en insamlingsplats där emballage lämnas för återvinning eller energiutvinning.

7. BYGGSKEDET

Produkten ska förvaras: ☑ Frostfritt ☐ Torrt

☐ Enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

Övriga upplysningar: Se punkt 7 i säkerhetsdatabladet för information om hantering och lagring. Följ anvisningar på etiketten alt färgfaktabladet ang användningsförhållanden.

8. BRUKSSKEDE

Drift/underhåll:	Produkten kräver inga speciella insatsvaror för drift och underhåll, och ingen energitillförsel krävs för drift.
Livslängd:	Uppskattad teknisk livslängd för produkten kan under optimala och korrekta betingelser vara minst 25 år. Den faktiskt livslängden beror på situationsspecifika omständingeter som underlag, underarbete, appliceringsförfarande, slitage och omgivande klimat (t.ex. fukt, temperatur, sol och vind) och kan därför variera mellan 1 och 25 år.

9. RIVNING

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?	☑ Ej relevant
Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	☐ Ja ☑ Nej
Om Ja, specificera:	Inga särskilda åtgärder vid rivning.

10. AVFALLSHANTERING

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	☑ Ej relevant	
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☑ Ej relevant	
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☑ Ja ☐ Nej	Förbränning bör ske under kontrollerade former, t ex i en för ändamålet avsedd förbränningsanläggning.
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	☐ Ja ☑ Nej	

Avfallskod för levererad vara (EWC-kod):	20 01 28
Är den levererade vara klassad som farligt avfall?:	**Flytande vattenburna färgrester är inte farligt avfall.**

Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga inbyggda (uthärdade) varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter.

Ange avfallskod för den inbyggda/uthärdade varan: Är den inbyggda vara klassad som farligt avfall?	Avfallskoden styrs av objektets sammansättning. **Den inbyggda, uthärdade produkten är inte klassad som farligt avfall.**

11. INNEMILJÖ

Produkten avger vid avsedd användning följande emissioner:	<10 mikrog / kvm och timme, efter 2 veckor (Ej mätbart)

Övriga upplysningar:

Denna byggvarudeklaration är utformad enligt Kretsloppsrådets riktlinjer från 2007 om BVD3 samt Sveriges Fog- och limleverantörers Förenings och Sveriges Färgfabrikanters Förenings riktlinjer. Informationen baserar sig på branschöverenskommelser, -rekommendationer och gällande lagstiftning.