



Montering Skjuddörrar

BAUHAUS Montageservice erbjuder dig som kund montering och installation av din nyinköpta vara, till ett fast pris som fås direkt vid köptillfälle. Du slipper lägga tid på att hitta hantverkare och samla in offerter, istället blir du kontaktad av en av våra hantverkare som är specialist inom det område som innefattar din produkt, för att hitta en tid som passar för montering. Alla våra samarbetspartners är behöriga inom sitt område och all montering sker enligt gällande föreskrifter.

Informationen vi behöver från dig för att priset ska bli korrekt är måttet på ditt förvaringsutrymme, hur underlaget ser ut samt vilka förutsättningar vi har att ta hänsyn till. Vi behöver också veta om du vill ha hjälp med några tilläggstjänster som till exempel montering av socklar.

Du som kund ansvarar för att allt material som krävs för projektet finns på plats vid projektets igångsättande, om inte annat avtalas vid köptillfälle. Behöver du hjälp med hur mycket eller vilket material som går åt får du mer än gärna hjälp från någon av våra säljare.

I vår monterings tjänst för skjuddörrar tjänst ingår montering av skjuddörrar.

Förutsättningar Skjuddörrar

För ett lyckat genomförande av arbetet enligt ditt offertunderlag så gäller nedanstående förutsättningar. Om det vid montering visar sig att en eller flera av dessa inte är uppfyllda, kan extrakostnad för avhjälpande av detta tillkomma. Prisuppgift fås av hantverkare på plats och denna tillkommer sedan på slutfakturan från BAUHAUS.

- Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till det utrymme där arbetet ska utföras.
- Skjuddörrar som måttbeställs ska finnas på plats hos dig som kund innan datum för montering kan bokas med hantverkare.
- Utrymmet skall vara tomt och rent, dvs. inga möbler och väl städat.
- Spar kopia på Modify-måttbeställningen i fall detta används
- Eventuell demontering av befintliga skjuddörrar ingår ej.

Checklista material Skjuddörrar

- Skjuddörrar
- Dubbelhäftande tejp.
- Skruv

Att tänka på - Skjuddörrar

- Mät där själva skjuddörren ska sitta
- För bästa resultat bör eventuella socklar och trösklar vara bortmonterade.
- Hur mäter jag upp inför skjuddörrmonteringen?

Mät öppningsbredd på 2 ställen i utrymmet OBS!! mät ALLTID i framkant där skjuddörrarna ska sitta och inte längst bak i utrymmet.

Mät Öppningshöjden på 2 ställen, det får skilja max 15mm mellan lägsta och högsta punkt, skiljer det mer, diskutera det med säljaren för rådgivning. Maxhöjden är 2790 mm..

För att få så stor öppningsbredd som möjligt ska ni eftersträva ett jämnt antal dörrar.